



100V 15A
一次電源接続位置



A 部詳細



以降接統設備工事

以降接続設備工事

一次電源接続位置
(注意欄を参照)

但し、スイッチはR、L共 左：照明用 右：換気扇用です。

2. 換気扇開口： 225角(φ100ダクト用)
3. 不燃化粧板の不燃認定番号： NM-8577
4. 仕様、寸法は改良の為に予告無しに変更する場合があります。
商品の品質、品位を高める為ですので御理解を願います。
5. 一次電源・給排水管・ガス管・換気扇の接続及び取付は別途です。
6. 防臭キャップは同梱されておりません。
7. 一次電源コードの長さは一次電源接続位置より300mm以上
延ばして下さい。

1

 $\triangle 2$

2 6	フロントカバー	硬質塩化ビニール 両面テープ付	ホワイト
2 7	ジョイナー	硬質塩化ビニール	ホワイト
2 8	マクイタカバー	硬質塩化ビニール	ホワイト
2 9	換気扇	D V - 2 2 5 N (φ 1 0 0 ダクト用)	
3 0	防熱板	S U S 4 3 0 (後ろのみ)	

F 対応商品
ノンアスベスト仕様

WEB
出力

* お願い 本物件のご発注時には本図面を必ずご添付下さい。



Webダウンロード図面

符号	年	月	日	訂 正 記 事	記入	点検	点検	承 認	印	検 図	印	製図印	尺度	工事名称	御注文主
△	18	:	4	:	16	LEDダウンライト変更	タイ	荒井					1/15		
△	20	26	:	5	:	1	KM5111TR20KA水栓に変更	タイ	荒井				日付	図面名称	図面番号
△		:	:							水川		王	H 24年 11月 22日	FK120DTGBR 総組立図	A5542RT01