



No	名称	仕様	色
ベースキャビ	ワークトップ	ステンレス製(ヘアライン) シンク:ステンレス製	
	キャビネット	側板外面:化粧板 ケコミ:低圧メラミンパーチ 点検フタ:カラーMDF その他:低圧メラミンパーチ	イリアクティブ ホワイト ホワイト ホワイト
	扉	クリア シート貼り 取っ手 ライン取っ手(樹脂製)	RWH-P シルバー
	混合水栓	KM5011TR20(KVK製)	
	IHヒーター	SIH-BH113A-S(三化製) 100V 1300W	
	付属品	小型ゴミ収納器付排水トラップ 排水フレキシブルホース、包丁差し シーリングプレート、防臭キャップ	
ウォール	キャビネット	フード側側板:化粧不燃板 底板外面:化粧不燃板 外側板外面背板:化粧板 その他:低圧メラミンパーチ	ホワイト ホワイト イリアクティブ ホワイト
	扉	クリア シート貼り 取っ手なし	RWH-P
	レンジフード	WXS-K4548A_(H600Y) H=600、横幕板1枚付き	() ()
	ヒーター用コンセント	100V 15A一次電源接続用	

1. 本図はRタイプを示し、Lタイプは本図と左右対称です。
2. 仕様、寸法は改良の為に予告無しに変更する場合があります。商品の品質、品位を高める為ですので御理解をお願いします。
3. 一次電源・給排水管の接続及び取付は別途です。
4. 一次電源は100V 15Aを2回路用意して下さい。
5. 不燃化粧板の不燃認定番号 : NM-0925
6. 一次電源コードの長さは一次電源接続位置より500mm以上延ばして下さい。
7. 給湯水栓以前の止水栓及び給湯・給水の配管と、雄ネジ(G1/2)は別途手配になります。

健康対応ミニキッチン

F 対応商品
ノンアスベスト仕様

WEB
出力

* お願い 本物件のご発注時には本図面を必ずご添付下さい。