

	名 称	仕 様	色
上	サイドパネルA	両面低圧メラミン化粧バーチ	ホワイト
	サイドパネルB	内面：化粧フネン板 t 3.0 外面：低圧メラミン化粧バーチ	ホワイト
	天 板	内面：化粧フネン板 t 3.0	ホワイト
部	バックパネル	内面：化粧フネン板 t 3.0	ホワイト
	幕 板	内面：化粧フネン板 t 3.0 外面：クリア シート貼り	ホワイト ()
	ニ ッ	下木口：木口シート貼り	シルバー
ト	電子レンジスペース	ステンパイプ+ボルト 底板：両面ガリ合板	ホワイト
	照明器具	ダウンライト (1 0 0 V L E D)	
	フードカバー	S U S 4 3 0	
	スイッチ	照明スイッチ+換気扇スイッチ	
	電子レンジ	別途	
	電子レンジ用コンセント	1 0 0 V 1 5 A (アースターミナル付)	
	まな板受け	ポリエチレンコーティング	

△	ワークトップ	ステンレス製 (エンボス)	
	シングルレバー水栓	K M 5 1 1 1 T R 2 0 K A (逆止弁なし)	
	I H ヒーター	S I H - B H 1 1 3 A - S (三化製) 1 0 0 V 1 3 0 0 W	
下	排水栓セット	ゴミ収納器付、ジャバラホース付 シーリングプレート付 (V P 4 0 管接続可能)	
	側板 (シンク側)	両面低圧メラミン化粧バーチ	ホワイト
	側板 (コンロ側)	両面低圧メラミン化粧バーチ	ホワイト
部	中仕切り	両面低圧メラミン化粧バーチ	ホワイト
	フロントパネル	両面低圧メラミン化粧バーチ	ホワイト
	ウシロ補強	バーチ	
ト	ビラ	外面：クリア シート貼り 左右：バンディング材 包丁差し付 取っ手 ライン取っ手	() シルバー シルバー
	底 板	両面低圧メラミン化粧バーチ	ホワイト
	ケコミ	両面低圧メラミン化粧バーチ	ホワイト
	点検フタ	カラー合板 t 2.5	ホワイト
	底補強	両面低圧メラミン化粧バーチ	ホワイト
	ジョイントボックス	1 0 0 V 1 5 A 一次電源接続用	
	2口コンセント	1 0 0 V ヒーター・冷蔵庫用	

フロントカバー	硬質塩化ビニール 両面テープ付	ホワイト
ジョイナー	硬質塩化ビニール	ホワイト
マクイタカバー	硬質塩化ビニール	ホワイト
換気扇	D V - 2 2 5 N (Φ 1 0 0 ダクト用)	
冷蔵庫	I R S D - 5 A - W (4 5 L)	

1. 本図はRタイプを示し、Lタイプは本図と左右対称です。
2. 仕様、寸法は改良の為に予告無しに変更する場合があります。
商品の品質、品位を高める為ですので御理解をお願いします。
3. 換気扇開口： 2 2 5 角 (Φ 1 0 0 ダクト用)
4. 一次電源・給排水管の接続及び取付は別途です。
5. 一次電源は1 0 0 V 1 5 A を2回路用意して下さい。
6. 不燃化粧板の不燃認定番号 : N M - 8 5 7 7
7. 一次電源コードの長さは一次電源接続位置より3 0 0 mm以上
延ばして下さい。
8. 防臭キャップは同梱されておりません。

健康対応ミニキッチン
F 対応商品
ノンアスベスト仕様

WEB
出力

* お願い 本物件のご発注時には本図面を必ずご添付下さい。

	符号	年 月 日	訂 正 記 事	記入	点検	点検	承 認 印			検 図 印	製図印	尺度	1/20	工事名称	御注文主	
	△ ₁	2 0 2 6 : 5 : 1	KM5111TR20KA水栓に変更	タイ	荒井							日付 2021年 4月 22日	図面名称 P F K 1 2 0 D J T A R 総組立図	図面番号 PK5641NP15		
	△ ₂	2 0 2 6 : 6 : 2 5	網棚なしに変更	タイ	荒井					荒井	タイ					
	△	: :														