



No	名称	仕様	色
上部ユニット	サイドパネルA	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	サイドパネルB	内面:化粧フネン板 t3.0 (ノアス) 外面:低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	天板	内面:化粧フネン板 t3.0 (ノアス)	ホワイト
	バックパネル	内面:化粧フネン板 t3.0 (ノアス)	ホワイト
	幕板	内面:化粧フネン板 t3.0 (ノアス) 外面:低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	照明器具	ダウンライト (100V LED)	
	食器 側板	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
食器 固定棚板	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト	
ミズキリ棚	ポリエチレンコーティング		

ワークトップ	ステンレス製 シンク:防滴キャップ付き	
シングルレバー水栓	KM5011TR20 (KVK製)	
排水栓セット	網カゴ付、VP40用アダプター付	
側板 (シンク側)	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
側板 (コンロ側)	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
底仕切り	カラー合板	ホワイト
フロントパネル	両面ポリ合板 下部:バンディング材	ホワイト シルバー
ウシロ補強	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
背板	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
点検フタ	カラー合板	ホワイト
スイッチ	照明・換気扇用 2連スイッチ	
ジョイントボックス	100V 15A一次電源接続用	
フロントカバー	硬質塩化ビニール 両面テープ付	ホワイト
マクイタカバー	硬質塩化ビニール	ホワイト
ジョイナー	硬質塩化ビニール	ホワイト
換気扇	DV-225N (100ダクト用)	

1. 本図はLタイプを示し、Rタイプは本図と左右対称です。但し、スイッチはR、L共 左:照明用 右:換気扇用です。
2. 換気扇開口: 225角 (100ダクト用)
3. 不燃化粧板の不燃認定番号: NM-8577
4. 仕様、寸法は改良の為に予告無しに変更する場合があります。商品の品質、品位を高める為ですので御理解を願います。
5. 一次電源・給排水管・換気扇の接続及び取付は別途です。
6. 防臭キャップは同梱されておりません。
7. 一次電源コードの長さは一次電源接続位置より300mm以上延ばして下さい。

健康対応ミニキッチン

F 対応商品
ノンアスベスト仕様

WEB
出力

* お願い 本物件のご発注時には本図面を必ずご添付下さい。



Webダウンロード図面

符号	年月日	訂正記事	記入	点検	点検	承認	印	検図印	製図印	尺度	工事名称	御注文主
△	:	:								1/15		
△	:	:								日付	図面名称	図面番号
△	:	:						荒井	タイ	2019年 10月 7日	RCK150AFA L 総組立図	R8042E01