



No	名称	仕様	色
ベースキャビ	ワークトップ	天板：ステンレス製(ヘアーライン) シンク：ステンレス製	
	扉	メラミン 逆テーバー加工	()
	側板	両面：ポリ鏡面MDF 木口：メラミン鏡面	()
	前板	外面：ポリ鏡面MDF	()
	底板	上面：メラミン鏡面 下面：パーチ	()
	背板	内面：ポリ鏡面MDF	
	中仕切り	両面：ポリ鏡面MDF	()
	配管カバー	側板両面：ポリ鏡面MDF 横棧外面：ポリ鏡面MDF 点検フタ：ポリ鏡面MDF	() () ()
	シングルレバー水栓	KM5011TR20 (KVK製)	
	IHヒーター	SIH-BH113A-S (三化製) 100V 1300W	
排水器具	38 ストラップ 網カゴ付、VP40用アダプター付 シーリングプレート		
ウォール	キャビネット	フード側板外面：化粧不燃板 フード側板内面：ポリ鏡面MDF 背板：カラー合板 背板内面仕上げ：ポリ鏡面MDF その他：両面ポリ鏡面MDF	ホワイト () () () ()
	扉	外面：メラミン鏡面 木口：メラミン鏡面 取っ手なし 下10mm伸ばし	() ()
	レンジフード	トクWXS-K4548A_H600Y H=600	() ()
	ヒーター用コンセント	100V 15A一次電源接続用	

注意 ガスコンロ仕様の場合は
ウォールキャビネット底板外面は
化粧不燃板(ホワイト)となります。

1. 本図はLタイプを示し、Rタイプは本図と左右対称です。
2. 仕様、寸法は改良の為に予告無しに変更する場合があります。
商品の品質、品位を高める為ですので御理解をお願いします。
3. 一次電源・給排水管の接続及び取付は別途です。
4. 一次電源は100V 15Aを2回路用意して下さい。
5. 不燃化粧板の不燃認定番号 : NM-0925
6. 一次電源コードの長さは一次電源接続位置より300mm以上
伸ばして下さい。
7. 給湯水栓以前の止水栓及び給湯・給水の配管と、
雄ネジ(G1/2)は別途手配になります。

健康対応ミニキッチン
F 対応商品
ノンアスベスト仕様

WEB
出力

* お願い 本物件のご発注時には本図面を必ずご添付下さい。



Webダウンロード図面

符号	年月日	訂正記事	記入	点検	点検	承認	印	検	図	印	製図印	尺度	1/20	工事名称	御注文主
△	:	:										日付	2022年 7月 12日	図面名称	SDU105FJTM5 L 総組立図
△	:	:										荒井	タイ	図面番号	SL4645U