



No	名称	仕様	色
	ワークトップ	天板: ステンレス製(ヘアライン) シンク: ステンレス製	
	扉	メラミン 逆テーバー加工	( )
	側板	両面: ポリ鏡面MDF 木口: メラミン鏡面	( ) ( )
	前板	外面: ポリ鏡面MDF	( )
	底板	上面: メラミン鏡面 下面: パーチ	( )
	背板	内面: ポリ鏡面MDF	
	中仕切り	両面: ポリ鏡面MDF	( )
	配管カバー	側板両面: ポリ鏡面MDF 横棧外面: ポリ鏡面MDF 点検フタ: ポリ鏡面MDF	( ) ( ) ( )
	シングルレバー水栓	KM5011TR20 (KVK製)	
	IHヒーター	SIH-BH113A (三化製) 100V 1300W	
	排水器具	38 ストラップ 網カゴ付、VP40用アダプター付 シーリングプレート	
	キャビネット	フード側板外面: 化粧不燃板 フード側板内面: ポリ鏡面MDF 背板: カラー合板 背板内面仕上げ: ポリ鏡面MDF その他: 両面ポリ鏡面MDF	ホワイト ( ) ( ) ( ) ( )
	扉	外面: メラミン鏡面 木口: メラミン鏡面 取っ手なし 下10mm伸ばし	( ) ( )
	レンジフード	トクWXS-K4548A_H600Y H=600	( )
	ヒーター用コンセント	100V 15A一次電源接続用	

注意 ガスコンロ仕様の場合は  
ウォールキャビネット底板外面は  
化粧不燃板(ホワイト)となります。

1. 本図はRタイプを示し、Lタイプは本図と左右対称です。
2. 仕様、寸法は改良の為に予告無しに変更する場合があります。  
商品の品質、品位を高める為ですので御理解をお願いします。
3. 一次電源・給排水管の接続及び取付は別途です。
4. 一次電源は100V 15Aを2回路用意して下さい。
5. 不燃化粧板の不燃認定番号 : NM-0925
6. 一次電源コードの長さは一次電源接続位置より300mm以上  
伸ばして下さい。
7. 給湯水栓以前の止水栓及び給湯・給水の配管と、  
雄ネジ(G1/2)は別途手配になります。

健康対応ミニキッチン

F 対応商品  
ノンアスベスト仕様

WEB  
出力

\* お願い 本物件のご発注時には本図面を必ずご添付下さい。



Webダウンロード図面

符号	年月日	訂正記事	記入	点検	点検	承認	印	検	図	印	製図印	尺度	工事名称	御注文主
△	:	:										1/20		
△	:	:										日付	図面名称	図面番号
△	:	:										2019年 9月 13日	SDU120FJTM5 R 総組立図	SL5645U