



No	名称	仕様	色
ベースキャビ	ワークトップ	天板:ステンレス製(ヘアーライン) シンク:ステンレス製	
	扉	メラミン 逆テーバー加工	( )
	側板	両面:ポリ鏡面MDF 木口:メラミン鏡面	( ) ( )
	前板	外面:ポリ鏡面MDF	( )
	底板	上面:メラミン鏡面 下面:パーチ	( )
	背板	内面:ポリ鏡面MDF	
	中仕切り	両面:ポリ鏡面MDF	( )
	配管カバー	側板両面:ポリ鏡面MDF 横棧外面:ポリ鏡面MDF 点検フタ:ポリ鏡面MDF	( ) ( ) ( )
	シングルレバー水栓	KM5011TR20 (KVK製)	
	ガス器具 (過熱センサー付)	DC2025SQ1 (ハーマン製) 2口グリルなし・ガス種:	ブラック
排水器具	38 ストラップ 網カゴ付、VP40用アダプター付 シーリングプレート		
ウォール	キャビネット	フード側板外面:化粧不燃板 フード側板内面:ポリ鏡面MDF 底板外面:化粧不燃板 背板:カラー合板 背板内面仕上げ:ポリ鏡面MDF その他:両面ポリ鏡面MDF	ホワイト ( ) ホワイト ( ) ( ) ( )
	扉	外面:メラミン鏡面 木口:メラミン鏡面 取っ手なし 下10mm伸ばし	( ) ( ) ( )
	レンジフード	トクWXS-K6048A_H600Y H=600	( )

1. 本図はLタイプを示し、Rタイプは本図と左右対称です。
2. 仕様、寸法は改良の為に予告無しに変更する場合があります。商品の品質、品位を高める為ですので御理解をお願いします。
3. 一次電源・給排水管・ガス管の接続及び取付は別途です。
4. 一次電源は100V 15Aを1回路用意して下さい。
5. 不燃化粧板の不燃認定番号 : NM-0925
6. 一次電源コードの長さは一次電源接続位置より300mm以上延ばして下さい。
7. 給湯水栓以前の止水栓及び給湯・給水の配管と、雄ネジ(G1/2)は別途手配になります。

健康対応ミニキッチン

F 対応商品  
ノンアスベスト仕様

WEB  
出力

\* お願い 本物件のご発注時には本図面を必ずご添付下さい。



Webダウンロード図面

符号	年月日	訂正記事	記入	点検	点検	承認	印	検	図	印	製図印	尺度	1/20	工事名称	御注文主
△	:	:										日付	2020年 5月 7日	図面名称	トクSDU120FTGWM6 L 総組立図
△	:	:												図面番号	SL6846US64