



VPorVU40塩ビ排水管
床面より250mm立ち上げ

No	名称	仕様	色
	ワークトップ	天板: ステンレス製(ヘアライン) シンク: ステンレス製	
	扉	メラミン 逆テーパ加工	()
	側板	両面: ポリ鏡面MDF 木口: メラミン鏡面	() ()
	前板	外面: ポリ鏡面MDF	()
	底板	上面: メラミン鏡面 下面: パーチ	()
	背板	内面: ポリ鏡面MDF	
	中仕切り	両面: ポリ鏡面MDF	()
	配管カバー	側板両面: ポリ鏡面MDF 横棧外面: ポリ鏡面MDF 点検フタ: ポリ鏡面MDF	() () ()
	シングルレバー水栓	KM5111TR20KA (逆止弁なし)	
	ガス器具 (過熱センサー付)	PD-202B (パロマ製) 2ログリルなし・ガス種:	ブラック
	排水器具	Φ38 ストラップ 網カゴ付、VP40用アダプター付 シーリングプレート	
	キャビネット	フード側板外面: 化粧不燃板 フード側板内面: ポリ鏡面MDF 底板外面: 化粧不燃板 背板: カラー合板 背板内面仕上げ: ポリ鏡面MDF その他: 両面ポリ鏡面MDF	ホワイト () ホワイト ()
	扉	外面: メラミン鏡面 木口: メラミン鏡面 取っ手なし 下10mm伸ばし	() ()
	レンジフード	WMS-603AM_ H600 H=600、横幕板1枚付き	() ()

1. 本図はRタイプを示し、Lタイプは本図と左右対称です。
2. 仕様、寸法は改良の為に予告無しに変更する場合があります。商品の品質、品位を高める為ですので御理解をお願いします。
3. 一次電源・給排水管・ガス管の接続及び取付は別途です。
4. 一次電源は100V 15Aを1回路用意して下さい。
5. 不燃化粧板の不燃認定番号 : NM-0925
6. 一次電源コードの長さは一次電源接続位置より300mm以上延ばして下さい。
7. 給湯水栓以前の止水栓及び給湯・給水の配管と、雄ネジ(G1/2)は別途手配になります。

健康対応ミニキッチン

F☆☆☆☆対応商品
ノンアスベスト仕様

WEB
出力

* お願い 本物件のご発注時には本図面を必ずご添付下さい。



Webダウンロード図面

符号	年月日	訂正記事	記入	点検	点検	承認	印	検図	印	製図	印	尺度	1/20	工事名称	御注文主
▲															
▲															
▲															

荒井 タイ

日付
2026年 5月 21日

図面名称
トクSDU120FTGWM6 R 総組立図

図面番号
SL5846US69