



| No     | 名称     | 仕様   | 色                            |
|--------|--------|--|------------------------------|
| ベースキャビ | ワークトップ | ステンレス製(エンボス)<br>シンク:ステンレス製                               |                              |
|        | キャビネット | ケコミ:低圧メラミンパーティ<br>その他:低圧メラミンパーティ                         | ホワイト<br>ホワイト                 |
|        | 扉      | クリア シート貼り<br>取っ手 ライン取っ手(樹脂製)                             | ( )<br>シルバー                  |
|        | 混合水栓   | KM5011TR20(KVK製)   |                              |
|        | ガス器具   | DC1004SB(ハーマン製)<br>ガス種:                                  |                              |
|        | 付属品    | 小型ゴミ収納器付排水トラップ<br>排水フレキシブルホース、包丁差し<br>シーリングプレート、防臭キャップ   |                              |
| ウォール   | キャビネット | フード側側板:化粧不燃板<br>底板外面:化粧不燃板<br>背板:カラー合板<br>その他:低圧メラミンパーティ | ホワイト<br>ホワイト<br>ホワイト<br>ホワイト |
|        | 扉      | クリア シート貼り<br>取っ手なし 下15mm伸ばし                              | ( )                          |
|        | レンジフード | BDR-3HL-601W<br>前幕板 H=200                                | ホワイト<br>ホワイト                 |

1. 本図はRタイプを示し、Lタイプは本図と左右対称です。
2. 仕様、寸法は改良の為に予告無しに変更する場合があります。商品の品質、品位を高める為ですので御理解をお願いします。
3. 一次電源・給排水管・ガス管の接続及び取付は別途です。
4. 一次電源は100V 15Aを1回路用意して下さい。
5. 不燃化粧板の不燃認定番号 : NM-0925
6. 一次電源コードの長さは一次電源接続位置より500mm以上延ばして下さい。
7. 給湯水栓以前の止水栓及び給湯・給水の配管と、雄ネジ(G1/2)は別途手配になります。

健康対応ミニキッチン  
F 対応商品  
ノンアスベスト仕様

WEB  
出力

\* お願い 本物件のご発注時には本図面を必ずご添付下さい。



Webダウンロード図面

| 符号 | 年月日 | 訂正記事 | 記入 | 点検 | 点検 | 承認 | 印 | 検図印   | 製図印 | 尺度           | 工事名称             | 御注文主        |
|----|-----|------|----|----|----|----|---|-------|-----|--------------|------------------|-------------|
| △  | :   | :    |    |    |    |    |   |       |     | 1/20         |                  |             |
| △  | :   | :    |    |    |    |    |   |       |     | 日付           | 図面名称             | 図面番号        |
| △  | :   | :    |    |    |    |    |   | 荒井 杉山 |     | 2023年 1月 10日 | SS120FTGK2R 総組立図 | S4541YTF500 |