



| No     | 名称         | 仕様   | 色                            |
|--------|------------|--|------------------------------|
| ベースキャビ | ワークトップ     | ステンレス製(銀河エンボス)<br>シンク: 550AS (シゲル工業製)                      |                              |
|        | キャビネット     | ケコミ: 化粧パーチ<br>その他: 低圧メラミンパーチ                               | ブラック<br>ホワイト                 |
|        | 扉          | クリア シート貼り<br>取っ手: ライン取っ手(樹脂製)                              | ( )<br>シルバー                  |
|        | 混合水栓       | KM5011T (KVK製)   |                              |
|        | 付属品        | 大型ゴミ収納器付排水トラップ<br>排水フレキシブルホース、包丁差し<br>シーリングプレート、防臭キャップ     |                              |
| ウォール   | キャビネット     | フード側板: 化粧不燃板<br>底板外面: 化粧不燃板<br>背板: カラー合板<br>その他: 低圧メラミンパーチ | ホワイト<br>ホワイト<br>ホワイト<br>ホワイト |
|        | 扉          | クリア シート貼り<br>取っ手なし 下15mm伸ばし                                | ( )                          |
|        | レンジフード     | BDR-3HL-601BK<br>前幕板 H=200                                 | ブラック<br>ブラック                 |
|        | ヒーター用コンセント | 100V 15A一次電源接続用  |                              |

1. 本図はRタイプを示し、Lタイプは本図と左右対称です。
2. 仕様、寸法は改良の為に予告無しに変更する場合があります。商品の品質、品位を高める為ですので御理解をお願いします。
3. 一次電源・給排水管の接続及び取付は別途です。
4. 一次電源は100V 15Aを2回路用意して下さい。
5. 不燃化粧板の不燃認定番号 : NM-0925
6. 一次電源コードの長さは一次電源接続位置より500mm以上延ばして下さい。
7. 給湯水栓以前の止水栓及び給湯・給水の配管と、雄ネジ(G1/2)は別途手配になります。

健康対応ミニキッチン  
F 対応商品  
ノンアスベスト仕様

WEB  
出力

\* お願い 本物件のご発注時には本図面を必ずご添付下さい。



Webダウンロード図面

| 符号 | 年月日 | 訂正記事 | 記入 | 点検 | 点検 | 承認 | 印 | 検図印 | 製図印 | 尺度          | 工事名称            | 御注文主       |
|----|-----|------|----|----|----|----|---|-----|-----|-------------|-----------------|------------|
| ▲  | :   | :    |    |    |    |    |   |     |     | 1/20        |                 |            |
| ▲  | :   | :    |    |    |    |    |   |     |     | 日付          | 図面名称            | 図面番号       |
| ▲  | :   | :    |    |    |    |    |   | 荒井  | 杉山  | 2023年 4月 5日 | SC135SFK2R 総組立図 | S3041XF500 |