



F	対応商品 ノンアスベスト仕様
---	-------------------


A 部詳細



点検フタあり
(給水立ち上げスペース)




換氣扇開口 2 2 5 角



以降接統設備工事

以降接統設備工事

排水セット



WEB
出力

	No	名 称	仕 様	色
上 部 ユ ニ ツ ト	1	サイドパネルA	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	2	サイドパネルB	内面：化粧フネン板 t 3.0 (ノアス) 外面：低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト ホワイト
	3	天 板	内面：化粧フネン板 t 3.0 (ノアス)	ホワイト
	4	バックパネル	内面：化粧フネン板 t 3.0 (ノアス)	ホワイト
	5	幕 板	内面：化粧フネン板 t 3.0 (ノアス) 外面：低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト ホワイト
	6	食器 側板	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	7	食器 固定棚板	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	8	照明器具	ダウンライト (1 0 0 V L E D)	
	9	ミズキリ棚	ポリエチレンコーティング	

△	10	ワークトップ	ステンレス製	
	11	シングルレバー水栓	KM5111TR20KA (逆止弁なし)	
	12	IHヒーター	SIH-BH113A-S (三化製) 100V 1300W	
	13	排水栓セット	ゴミ収納器付、ジャバラホース付 シーリングプレート付 (VP40管接続可能)	
	14	側板 (シンク側)	両面低圧メラミン化粧パッチ	ホワイト
	15	側板 (コンロ側)	両面低圧メラミン化粧パッチ	ホワイト
	16	中仕切り	両面低圧メラミン化粧パッチ	ホワイト
	17	フロントパネル	両面低圧メラミン化粧パッチ	ホワイト
	18	ウシロ補強	パッチ	
	19	トビラ	両面低圧メラミン化粧パッチ 包丁差し付 取っ手: 樹脂製	ホワイト ホワイト
	20	底 板	両面低圧メラミン化粧パッチ 上かぶせ点検フタあり	ホワイト ホワイト
	21	ケコミ	両面低圧メラミン化粧パッチ	ホワイト
	22	背 板	カラー合板 t2.5	ホワイト
	23	底補強	両面低圧メラミン化粧パッチ	ホワイト
	24	スイッチ	照明・換気扇用 2連スイッチ	
	25	ジョイントボックス	100V 15A一次電源接続用	
	26	コンセント	100V ヒーター用	
	31	電温用コンセント	100V 15A一次電源接続用	

特注

特注

27	フロントカバー	硬質塩化ビニール 両面テープ付	ホワイト
28	ジョイナー	硬質塩化ビニール	ホワイト
29	マクイタカバー	硬質塩化ビニール	ホワイト
30	換気扇	DV-225N (φ100ダクト用)	
32	電気温水器 (先止め式)	EHPN-H12V2-KA2 (排水装置付き) 止水栓は同梱されていません	

1. 本図はLタイプを示し、Rタイプは本図と左右対称です。
但し、スイッチはR、L共 左：照明用 右：換気扇用です。
2. 換気扇開口： 225角(φ100ダクト用)
3. 不燃化粧板の不燃認定番号： NM-8577
4. 仕様、寸法は改良の為に予告無しに変更する場合があります。
商品の品質、品位を高める為ですので御理解をお願いします。
5. 一次電源・給排水管・換気扇の接続及び取付は別途です。
6. 一次電源は100V15Aを2回路用意して下さい。
7. 防臭キャップは同梱されておりません。
8. 一次電源コードの長さは一次電源接続位置より300mm以上
延ばして下さい。