

健康対応ミニキッチン

F 対応商品
ノンアスベスト仕様

A部詳細

一次電源接続位置 770
(注意欄を参照)
排水位置 474
給水給湯位置 470

矢視 B

キッチン固定用下地 (建築工事)

換気扇開口 225角

固定用下地取付位置 1935

底板φ90排水穴有り

(フロントカバー取付後の寸法 502)

(フロントカバー取付後の寸法 1503)

100V 15A
一次電源接続位置

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

△ 下部ユニット	10	ワークトップ	ステンレス製	
	11	シングルレバー水栓	KM5111TR20KA (KVK製) (止水栓・逆止弁：別途)	
	12	I Hヒーター	SIH-BH113A-S (三化製) 100V 1300W	
	13	排水栓セット	ゴミ収納器付、ジャバラホース付 シーリングプレート (VP40管接続可能)	
	14	側板 (シンク側)	両面低圧メラミン化粧パッチ	ホワイト
	15	側板 (コンロ側)	両面低圧メラミン化粧パッチ	ホワイト
	16	中仕切り	両面低圧メラミン化粧パッチ	ホワイト
	17	フロントパネル	両面低圧メラミン化粧パッチ	ホワイト
	18	ウシロ補強	パッチ	
	19	トビラ	両面低圧メラミン化粧パッチ 包丁差し付 取っ手：樹脂製	ホワイト ホワイト
	20	底 板	両面低圧メラミン化粧パッチ	ホワイト
	21	ケコミ	両面低圧メラミン化粧パッチ	ホワイト
	22	点検フタ	カラー合板 t 2.5	ホワイト
	23	底補強	両面低圧メラミン化粧パッチ	ホワイト
	24	スイッチ	照明・換気扇用 2連スイッチ	
	25	ジョイントボックス	100V 15A一次電源接続用	
	26	2口コンセント	100Vヒーター・冷蔵庫用	
	27	フロントカバー	硬質塩化ビニール 両面テープ付	ホワイト
	28	ジョイナー	硬質塩化ビニール	ホワイト
29	マクイタカバー	硬質塩化ビニール	ホワイト	
30	換気扇	DV-225N (Φ100ダクト用)		
31	冷蔵庫	IRSD-5A-W (45L)		

1. 本図はLタイプを示し、Rタイプは本図と左右対称です。
但し、スイッチはR、L共 左：照明用 右：換気扇用です。
2. 換気扇開口： 225角(Φ100ダクト用)
3. 不燃化粧板の不燃認定番号： NM - 8577
4. 仕様、寸法は改良の為に予告無しに変更する場合があります。
商品の品質、品位を高める為ですので御理解を願います。
5. 一次電源・給排水管・換気扇の接続及び取付は別途です。
6. 防臭キャップは同梱されておりません。
7. 一次電源コードの長さは一次電源接続位置より300mm以上
延ばして下さい。

WEB
出力

* お願い 本物件のご発注時には本図面を必ずご添付下さい。