



| No | 名称 | 仕様 | 色 |
|----------|-------------------|--|------------------------------|
| △ ベースキャビ | ワークトップ | ステンレス製 (銀河エンボス) シンク: 310G (シゲル工業製) | |
| | キャビネット | ケコミ: 化粧パーチ その他: 低圧メラミンパーチ | ブラック ホワイト |
| | 扉 | クリア シート貼り 取っ手 ライン取っ手 (樹脂製) | () シルバー |
| | 混合水栓 | KM5111TKA (逆止弁なし) | |
| | ガス器具 (過熱センサー付) | PD-202B (パロマ製) 2口グリルなし・ガス種: | ブラック |
| | 付属品 | 小型ゴミ収納器排水トラップ 排水フレキシブルホース、包丁差し シーリングプレート、防臭キャップ | |
| ウォール | キャビネット | フード側板: 化粧不燃板 底板外面: 化粧不燃板 背板: カラー合板 その他: 低圧メラミンパーチ | ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト |
| | 扉 | クリア シート貼り 取っ手なし 下15mm伸ばし | () |
| | レンジフード | AKB-AF60BK5070 スライド前幕板 H=400 | ブラック ブラック |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

特注
特注

1. 本図はRタイプを示し、Lタイプは本図と左右対称です。
2. 仕様、寸法は改良の為に予告無しに変更する場合があります。商品の品質、品位を高める為ですので御理解をお願いします。
3. 一次電源・給排水管・ガス管の接続及び取付は別途です。
4. 一次電源は100V 15Aを1回路用意して下さい。
5. 不燃化粧板の不燃認定番号 : NM-0925
6. 一次電源コードの長さは一次電源接続位置より500mm以上延ばして下さい。
7. 給湯水栓以前の止水栓及び給湯・給水の配管と、雄ネジ(G1/2)は別途手配になります。

健康対応ミニキッチン
F☆☆☆☆対応商品
ノンアスベスト仕様

WEB
出力

* お願い 本物件のご発注時には本図面を必ずご添付下さい。



Webダウンロード図面

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------|----------------|----|----|----|----|---|----|---|----|----|------|--------------|------|----------------------|
| 符号 | 年月日 | 訂正記事 | 記入 | 点検 | 点検 | 承認 | 印 | 検図 | 印 | 製図 | 印 | 尺度 | 1/20 | 工事名称 | 御注文主 |
| △ | 2026:5:1 | KM5111TKA水栓に変更 | タイ | 荒井 | | | | | | 荒井 | タイ | 日付 | 2023年 5月 16日 | 図面名称 | トクSC120NTGWK2 R 総組立図 |
| △ | | | | | | | | | | | | 図面番号 | S2841XTF568 | | |