



| No     | 名称                | 仕様  | 色                            |
|--------|-------------------|---|------------------------------|
| ベースキャビ | ワークトップ            | ステンレス製(銀河エンボス)<br>シンク:550AS(シゲル工業製)                     |                              |
|        | キャビネット            | ケコミ:化粧パーチ<br>その他:低圧メラミンパーチ                              | ブラック<br>ホワイト                 |
|        | 扉                 | クリア シート貼り<br>取っ手 ライン取っ手(樹脂製)                            | ( )<br>シルバー                  |
|        | 混合水栓              | KM5011T(KVK製)   |                              |
|        | ガス器具<br>(過熱センサー付) | RB2AK3H2SB(リンナイ)<br>2口グリル付き・ガス種:( )                     | ブラック                         |
|        | 付属品               | 大型ゴミ収納器付排水トラップ<br>排水フレキシブルホース、包丁差し<br>シーリングプレート、防臭キャップ  |                              |
| ウォール   | キャビネット            | フード側側板:化粧不燃板<br>底板外面:化粧不燃板<br>背板:カラー合板<br>その他:低圧メラミンパーチ | ホワイト<br>ホワイト<br>ホワイト<br>ホワイト |
|        | 扉                 | クリア シート貼り<br>取っ手なし 下15mm伸ばし                             | ( )                          |
|        | レンジフード            | AKB-AF60BK5070<br>前幕板 H=400                             | ブラック<br>ブラック                 |
|        |                   |   |                              |
|        |                   |   |                              |
|        |                   |   |                              |

特注  
特注

1. 本図はRタイプを示し、Lタイプは本図と左右対称です。
2. 仕様、寸法は改良の為に予告無しに変更する場合があります。商品の品質、品位を高める為ですので御理解をお願いします。
3. 一次電源・給排水管・ガス管の接続及び取付は別途です。
4. 一次電源は100V 15Aを1回路用意して下さい。
5. 不燃化粧板の不燃認定番号 : NM-0925
6. 一次電源コードの長さは一次電源接続位置より500mm以上延ばして下さい。
7. 給湯水栓以前の止水栓及び給湯・給水の配管と、雄ネジ(G1/2)は別途手配になります。

健康対応ミニキッチン  
F 対応商品  
ノンアスベスト仕様

WEB  
出力

\* お問い合わせ 本物件のご発注時には本図面を必ずご添付下さい。