



	No	名 称	仕 様	色
上部ユニット	1	サイドパネルA	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	2	サイドパネルB	内面：化粧フネン板 t 3.0 (ノアス) 外面：低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト ホワイト
	3	天 板	内面：化粧フネン板 t 3.0 (ノアス)	ホワイト
	4	バックパネル	内面：化粧フネン板 t 3.0 (ノアス)	ホワイト
	5	幕 板	内面：化粧フネン板 t 3.0 (ノアス) 外面：低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト ホワイト
	6	食器 側板	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	7	食器 固定棚板	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	8	照明器具	ダウンライト (1 0 0 V L E D)	
	9	ミズキリ棚	ポリエチレンコーティング	

△ 下部ユニット 主 主	1 0	ワークトップ	ステンレス製	
	1 1	シングルレバー水栓	KM5 1 1 1 TR 2 0 KA (逆止弁なし)	
	1 3	排水栓セット	ゴミ収納器付、ジャバラホース付 シーリングプレート付 (V P 4 0 管接続可能)	
	1 4	側板 (シンク側)	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	1 5	側板 (コンロ側)	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	1 7	フロントパネル	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	1 8	ウシロ補強	パーチ	
	1 9	トビラ	両面低圧メラミン化粧パーチ 包丁差し付 取っ手: 樹脂製	ホワイト ホワイト
	2 0	底 板	両面低圧メラミン化粧パーチ 上かぶせ点検フタあり	ホワイト ホワイト
	2 1	ケコミ	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	2 2	背 板	カラー合板 t 2 . 5	ホワイト
	2 3	底補強	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	2 4	スイッチ	照明・換気扇用 2 連スイッチ	
	2 5	ジョイントボックス	1 0 0 V 1 5 A 一次電源接続用	
	3 1	コンセント	1 0 0 V 電温用	

27	フロントカバー	硬質塩化ビニール 両面テープ付	ホワイト
28	ジョイナー	硬質塩化ビニール	ホワイト
29	マクイタカバー	硬質塩化ビニール	ホワイト

30	換気扇	DV-225N (Φ100ダクト用)	
32	電気温水器 (先止め式)	EHPN-H12V2-KA2 (排水装置付き) 止水栓は同梱されていません	

1. 本図はRタイプを示し、Lタイプは本図と左右対称です。
但し、スイッチはR、L 共 左：照明用 右：換気扇用です。
2. 換気扇開口： 225角(φ100ダクト用)
3. 不燃化粧板の不燃認定番号： NM-8577
4. 仕様、寸法は改良の為に予告無しに変更する場合があります。
商品の品質、品位を高める為ですので御理解を願います。
5. 一次電源・給排水管・換気扇の接続及び取付は別途です。
6. 防臭キャップは同梱されておりません。
7. 一次電源コードの長さは一次電源接続位置より300mm以上
延ばして下さい。

WEB
出力

* お願い 本物件のご発注時には本図面を必ずご添付下さい。