






特注

N o	名 称	仕 様	色
	ワークトップ	ステンレス製 (エンボス) シンク: ステンレス製	
	キャビネット	ケコミ: 低圧メラミンパーチ その他: 低圧メラミンパーチ	ホワイト ホワイト
	扉	クリア シート貼り 取っ手 ライン取っ手 (樹脂製)	() シルバー
	混合水栓	KM5011TR20 (KVK製)	
	I Hヒーター	SIH-BH223BJW-W 200V 3000W	
	付属品	小型ゴミ収納器付排水トラップ 排水フレキシブルホース、包丁差し シーリングプレート、防臭キャップ	

	キャビネット	フード側側板: 化粧不燃板 底板外面: 化粧不燃板 背板: カラー合板 その他: 低圧メラミンパーチ	ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト
	扉	クリア シート貼り 取っ手なし 下15mm伸ばし	()
	レンジフード	BDR-3HL-601W 前幕板 H=200	ホワイト ホワイト

	ヒーター用コンセント	200V 20A一次電源接続用	

1. 本図はRタイプを示す。
2. 仕様、寸法は改良の為に予告無しに変更する場合があります。商品の品質、品位を高める為ですので御理解をお願いします。
3. 一次電源・給排水管の接続及び取付は別途です。
4. 一次電源は100V 15Aと200V 20Aを1回路ずつ用意してください
5. 不燃化粧板の不燃認定番号 : NM-0925
6. 一次電源コードの長さは一次電源接続位置より300mm以上延ばして下さい。
7. 給湯水栓以前の止水栓及び給湯・給水の配管と、雄ネジ(G1/2)は別途手配になります。

健康対応ミニキッチン
F☆☆☆☆対応商品
ノンアスベスト仕様

WEB
出力

* お問い合わせ 本物件のご発注時には本図面を必ずご添付下さい。



Webダウンロード図面

符号	年 月 日	訂 正 記 事	記入	点検	点検	承認	印	検 図 印	製図印	尺度	工事名称	御注文主
△	:	:								1/20		
△	:	:								日付	図面名称	図面番号
△	:	:						荒井	タイ	2025年 6月 20日	トクCSS120FSJWK2 R 総組立図	S4741YYTJ00