



Νo 名 称 仕 様 色 セラミック/ハイドロテクト ワークトップ シンク:310G(深さ160) ケコミ:化粧パーチ ブラック キャビネット ホワイト その他:低圧メラミンパーチ クリア シート貼り 取っ手:ライン取っ手(アルミ製) シルバー 混合水栓 KM5011T (KVK製) IHヒーター SIH-B224C-W(三化製) 200V 4000W 付属品 φ38後抜き排水器具、エルボ S字管、防臭ソケット シーリングプレート、包丁差し

ホワイト
エロノに
ホワイト
ホワイト
()
シルバー
シルバー

ヒーター用コンセント 200V 20A一次電源接続用

- 1. 本図はLタイプを示し、Rタイプは本図と左右対称です。
- 2. 仕様、寸法は改良の為に予告無しに変更する場合があります。 商品の品質、品位を高める為ですので御理解を願います。
- 3. 一次電源・給排水管の接続及び取付は別途です。
- 4. 一次電源は100V 15Aを1回路と200V 20Aを 1回路用意して下さい。
- 5. 一次電源コードの長さは一次電源接続位置より500mm以上 延ばして下さい。
- 6. 給湯水栓以前の止水栓及び給湯・給水の配管と、 雄ネジ(G1/2)は別途手配になります。

健康対応ミニキッチン

F☆☆☆☆対応商品 ノンアスベスト仕様

WEB 出力

本物件のご発注時には本図面を必ずご添付下さい。 お願い



130

60~80

200

009

固定用下地材 (建築工事)

350

600

549.5

570

Webダウンロード図面

符号 年 月 日

訂 正 記 事

記入 点検 点検 承 認 印 荒井

検 図 印 製図印 R度 1/20 タイ 日付 | 2025年 2月 8日 | TRB120NWJWK L 総組立図

図面名称

御注文主

図面番号 H120L-WJW